

La GAMME STANDARD

Les brouettes de la gamme « Standard » allient Robustesse et Prix Attractif ; Voici les raisons :

1/ Vous avez un **châssis** constitué d'un tube de Ø 32mm en une seule partie (monobloc), sans soudure de la poignée droite à la poignée gauche. Cette fabrication confère une rigidité exceptionnelle à ces brouettes.

A l'avant de la brouette , vous avez une **butée** pour absorber les chocs et faciliter le déchargement.

Le **renfort de bac avant** en tube Ø 25mm est positionné pour soutenir la charge dans le bac

Les pieds sont fabriqués en **fer plats renforcés** , ils sont fixés au châssis et au bac par 4 boulons sur les 2 traverses sous le châssis .

De plus vous avez un **écarteur** 3 points qui évite toute déformation des pieds de la brouette sous la charge

2/**Le Bac** peut avoir deux contenances : 90L, ou 100L.Ils sont soit galvanisé évitant toute oxydation liée aux frottements et aux intempéries, soit Peint vert foncé le plus souvent Nous avons mis au point une peinture que l'on appelle « 3D » donnant du relief au bac . Cette peinture est très résistante aux chocs et très originale (exclusivité BDR)

3/**La roue** est à rayons acier avec un pneu de Ø 350x8 ou 400x8 et une chambre à air assurant un grand confort à l'utilisateur. Vous avez également la possibilité d'avoir une roue increvable en mousse souple de Ø 400x8 qui vous évitera les crevaisons. La roue est fixée par 2 paliers en fonte que vous devrez graisser pour votre confort

Cette gamme de brouette est destinée aux **jardiniers** pour tous travaux de terre, d'herbe de tonte, de composts , mais également aux **bricoleurs** pour des petits travaux de maçonnerie, des transports de gravier, de sable